

2009 Rhif 3224 (Cy.278)

AER GLÂN, CYMRU

**Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg
(Lleoedd Tân Esempt) (Cymru)
2009**

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae adran 20 o Ddeddf Aer Glân 1993 (“Deddf 1993”) yn gosod gwaharddiad cyffredinol ar ollwng mwg mewn ardaloedd rheoli mwg.

Caiff Gweinidogion Cymru, drwy orchymyn a wnaed o dan adran 21 o Ddeddf 1993, esemptio dosbarthau penodedig ar leoedd tân rhag darpariaethau adran 20, os ydynt wedi eu bodloni y gall lleoedd tân o'r fath gael eu defnyddio at losgi tanwydd nad yw'n danwydd awdurdodedig a hynny heb gynhyrchu unrhyw fwg neu faint sylweddol o fwg.

Mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys o ran Cymru.

Mae'r Gorchymyn hwn yn dirymu ac yn disodli gyda diwygiadau Orchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2008 (O.S. 2008/3101) (Cy.275).

Mae erthygl 2 o'r Gorchymyn yn yn esemptio'r dosbarthau ar leoedd tân a restrir yn y golofn gyntaf yn yr Atodlen i'r Gorchymyn rhag darpariaethau adran 20 o Ddeddf 1993, yn ddarostyngedig i'r amodau yn yr ail golofn yn yr Atodlen honno.

Cafodd asesiad effaith rheoleiddiol ei baratoi mewn cysylltiad â'r Rheoliadau hyn. Gellir cael copi ohono gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.

2009 Rhif 3224 (Cy.278)

AER GLÂN, CYMRU

**Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg
(Lleoedd Tân Esempt) (Cymru)
2009**

Gwnaed 4 Rhagfyr 2009

*Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol
Cymru* 8 Rhagfyr 2009

Yn dod i rym 31 Rhagfyr 2009

Mae Gweinidogion Cymru, a hwythau wedi eu bodloni y gall y dosbarthau ar leoedd tân sy'n cael eu hesemptio gan y Gorchymyn hwn gael eu defnyddio i losgi tanwydd nad yw'r danwydd awdurdodedig a hynny heb gynhyrchu unrhyw fwg neu faint sylweddol o fwg, drwy arfer y pwerau a roddwyd i'r Ysgrifennydd Gwladol gan adran 21 o Ddeddf Aer Glân 1993(1) ac sydd bellach wedi eu breinio yng Ngweinidogion Cymru(2), drwy hyn yn gwneud y Gorchymyn canlynol:

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.—(1) Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2009 a daw i rym ar 31 Rhagfyr 2009.

(2) Mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys o ran Cymru.

(1) 1993 p.11.

(2) Trosglwyddwyd pwerau perthnasol yr Ysgrifennydd Gwladol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan erthygl 2 o Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672) ac Atodlen 1 iddo ac fe'u trosglwyddwyd wedyn i Weinidogion Cymru gan adran 162 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p.32) ac Atodlen 11 iddi.

Dosbarthau ar leoedd tân sy'n cael eu hesemptio rhag adran 20 o Ddeddf Aer Glân 1993

2. Mae'r dosbarthau ar leoedd tân a ddisgrifir yn yr Atodlen, yn ddarostyngedig i'r amodau a restrir, yn cael eu hesemptio o ddarpariaethau adran 20 o Ddeddf Aer Glân 1993 (sy'n gwahardd gollwng mwg mewn ardaloedd rheoli mwg).

Dirymu

3. Dirymir Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2008 (O.S. 2008/3101 (Cy.275)).

Jane Davidson

Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai, un o Weinidogion Cymru

4 Rhagfyr 2009

YR ATODLEN

Erthygl 2

DOSBARTH AU AR LEOEDD TÂN SY'N ESEMPT

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Binder Wood Fired Boiler, modelau RRK 22 – 49 (allbwn 49kW), a weithgynhrychir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd a Wood Energy Limited, sy'n dwyn y teitl Binder Equipment Installation, Commissioning and Maintenance, y dyddiad 17 Mai 2005, a'r cyfeirnod WELBinderManualrev0.doc, revision 0.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaid neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Binder Wood Fired Boiler, modelau RRK 80 – 175 (allbwn 75 – 149 kW), ynghyd â modelau seiclôn ZA 80 – 175, a weithgynhrychir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd a Wood Energy Limited, sy'n dwyn y teitl Binder Equipment Installation, Commissioning and Maintenance, y dyddiad 17 Mai 2005, a'r cyfeirnod WELBinderManualrev0.doc, revision 0.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaid neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Binder Wood Fired Boiler, modelau RRK 130 – 250 (allbwn 185 - 230 kW), 200-350 (allbwn 250-300kW), 400-600 (allbwn 350-500 kW), 640-850 (allbwn 650-840kW), â seiclôn (model math ZA), a weithgynhrychir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd a Wood Energy Limited, sy'n dwyn y teitl Binder Equipment Installation, Commissioning and Maintenance, y dyddiad 17 Mai 2005, a'r cyfeirnod WELBinderManualrev0.doc, revision 0.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Binder Wood Fired Boiler, model RRK 1000 (allbwn 1200 kW) ag amlseiclôn (model MZA), a weithgynhrychir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) o Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd a Wood Energy Limited, sy'n dwyn y teitl Binder Equipment Installation, Commissioning and Maintenance, y dyddiad 17 Mai 2005, a'r cyfeirnod WELBinderManualrev0.doc, revision 0.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Binder Wood Fired Boiler, model RRK 1200-1650 (allbwn 1650 kW) â model Binder MZA amlseiclôn a thanio awtomatig, a weithgynhrychir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd a chyfarwyddiadau gweithredu Wood Energy Limited ar gyfer cyfarpar Binder sy'n dwyn y cyfeirnod; 2009 Gorffennaf Binder O & M adolygiad 8, dyddiedig 15 Gorffennaf 2009.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Binder Wood Fired Boiler, model RRK 1800-2300 (allbwn 2100 kW) â model Binder MZA amlseiclôn a thanio awtomatig, a weithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd a chyfarwyddiadau gweithredu Wood Energy Limited ar gyfer cyfarpar Binder sy'n dwyn y cyfeirnod; 2009 Gorffennaf Binder O & M adolygiad 8.doc Llawlyfr Gweithredu a Cynnal a Chadw, dyddiedig 15 Gorffennaf 2009. 2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.
<p>Y Binder Wood Fired Boiler, model RRK 2500-3000 (allbwn 3000 kW) â model Binder MZA amlseiclôn a thanio awtomatig, a weithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd a chyfarwyddiadau gweithredu Wood Energy Limited ar gyfer cyfarpar Binder sy'n dwyn y cyfeirnod; 2009 Gorffennaf Binder O & M adolygiad 8.doc Llawlyfr Gweithredu a Cynnal a Chadw, dyddiedig 15 Gorffennaf 2009. 2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.
<p>Y Biomatic 220 a 250 â gwahanfur seiclôn Zyklövent 220-250, a weithgynhyrchir gan HERZ Armaturen Ges.m.b.H, Geschäftsbereich HERZ, Feuerungstechnik, A-8272 Sebersdorf 138, Awstria</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Ebrill 2005, a'r cyfeirnod Bedienungsanleitung Englisch v2.0 doc. 2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio sglodion coed, pelenni coed neu naddion coed wedi ei blaenio, ond heb gynnwys unrhyw sglodion, pelenni neu naddion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Biomatic 300, 350, 400 a 500 â gwahanfur seiclon Zyklovent 300-500, a weithgynhyrchir gan HERZ Armaturen Ges.m.b.H, Geschäftsbereich HERZ, Feuerungstechnik, A-8272 Sebersdorf 138, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Ebrill 2005, a'r cyfeirnod Bedienungsanleitung Englisch v2.0 doc.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio sglodion coed, pelenni coed neu naddion coed wedi ei blaenio, ond heb gynnwys unrhyw sglodion, pelenni neu naddion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Carron Stove a weithgynhyrchir gan Jig UK Limited, Hurlingham Business Park, Fulbeck Heath, Grantham, Lincolnshire, NG32 3HL</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd â'r cyfeirnod "91-62351" dyddiedig Gorffennaf 2009.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio boncyffion coed sych ac wedi'u hollti y mae eu hyd ar y mwyaf yn 23cm ond heb gynnwys unrhyw foncyffion coed sych ac wedi'u hollti o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Stofiau llosgi coed y Clearview Pioneer 400, y Solution 400 a'r Pioneer Oven, ac iddynt stop mecanyddol i rwystro ymyrraeth â'r llithren aer/damper, a weithgynhyrchir gan Clearview Stoves, More Works, Bishops Castle, Swydd Amwythig, SY9 5HH</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y teitl "Operating Instructions Clearview Vision/Vision Inset/Pioneer & Solution" y dyddiad 1 Gorffennaf 2006, y cyfeirnod V1/42, a'r stamp a'r llofnod "Smoke Control".</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio boncyffion coed wedi eu hawyrsychu, ond heb gynnwys unrhyw foncyffion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Contura 510, 520T, 550, 550A, 550W, 560T, 560K, 570, 580, 585, 590, Contura T, y cyfan wedi'u gweithgynhyrchu gan NIBE AB Box 134, 285 23 Markaryd, Sweden</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd IAV SE/EX 0726-6 611821; Cyfarwyddyd tanio BAV SA/EX 0717-2 611820</p> <p>Rhaid bod stop parhaol yn ei le ar y fewnfa awyr i rwystro'i chau y tu hwnt i sefyllfa lleiafswm ar agor i aer.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb eu trin gyda llai na 20% o leithder, ond heb gynnwys unrhyw goed sych o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Contura 580W a weithgynhyrchir gan NIBE AB Box 134, 285 23 Markaryd, Sweden</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd IAV SE/EX 0740-1 511911</p> <p>Rhaid bod stop parhaol yn ei le ar y fewnfa awyr i rwystro'i chau y tu hwnt i sefyllfa lleiafswm ar agor i aer.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb eu trin gyda llai na 20% o leithder, ond heb gynnwys unrhyw goed sych o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Cove 2 SR a weithgynhyrchir gan A J Wells and Sons Ltd, Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau llawlyfr y gweithgynhyrchydd â'r cyfeirnod "Cove2SR 07.09 IssB" dyddiedig Gorffennaf 2009</p> <p>Rhaid bod stop parhaol yn ei le ar y fewnfa awyr i rwystro'i chau y tu hwnt i 14mm o'r sefyllfa ar gau yn llwyr.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio boncyffion coed sych ac wedi'u hollti y mae eu hyd ar y mwyaf yn 23cm ond heb gynnwys unrhyw foncyffion coed sych ac wedi'u hollti o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Yr CTC Ecoflex 15 a 20 a weithgynhrychir gan Enertech AB, Box 313, S-341 26 Ljungby, Sweden</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau y gweithgynhrychrydd, sy'n dwyn y dyddiad 20 Chwefror 2007, a'r cyfeirnod 161 505 27 06/1.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Dovre 250 (model DV-250) a weithgynhrychir gan Dovre NV, Nijverheidsstraat 18, BE-2381 Weelde, Gwlad Belg</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau y gweithgynhrychrydd, sy'n dwyn y cyfeirnod PM250 Issue 1.</p> <p>Rhaid bod stop parhaol yn ei le ar y fewnfa awyr eilradd i rwystro'i chau y tu hwnt i'r sefyllfa 75% ar agor.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Dunsley Yorkshire Stove a weithgynhrychir gan Dunsley Heat Limited, Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire HD9 3TW</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau y gweithgynhrychydd, sy'n dwyn y dyddiad 5 Awst 1998, a'r cyfeirnod A/22160, fel y'u diwygiwyd gan y cyfarwyddiadau sy'n dwyn y dyddiad 4 Rhagfyr 2004, a'r cyfeirnod D13.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio</p> <ul style="list-style-type: none"> • coed sych heb ei drin, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio, • mawn neu friciau mawn ac ynddynt, ym mhob achos, lai na 25% o leithder • Union Coal Briketts, a weithgynhrychir gan Rheinbraun AG o'r Almaen, sef lignit wedi ei wasgu'n friciau tua 15cm o hyd, sy'n sgwâr ar bob pen ac y mae sylffwr yn cyfateb i ddim mwy nag 1% o gyfanswm eu pwysau • CPL Wildfire, a weithgynhrychir gan Coal Products Ltd., Immingham, sef glo rhwym â chynnwys anweddol sy'n cyfateb i 32-36% (o tua 96% o gyfanswm ei bwysau), ac â chyflynydd resin wedi ei galedu drwy oeri (sy'n cyfateb i weddill ei bwysau), a weithgynhrychir o'r cyfansoddion hynny drwy gyfrwng proses o wasgu drwy rollo; mae'n pwyso ar gyfartaledd naill ai 80-90 gram neu 160-170 gram, ac y mae swlffwr yn cyfateb i ddim mwy nag 1.8% o gyfanswm ei bwysau.

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Dunsley Yorkshire Multifuel Stove a weithgynhrychir gan Dunsley Heat Limited, Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire HD9 3TW</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychydd, sy'n dwyn y dyddiad 5 Awst 1998 a'r cyfeirnod A/22160, fel y'u diwygiwyd gan y cyfarwyddiadau sy'n dwyn y dyddiad 4 Rhagfyr 2004, a'r cyfeirnod D13.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio</p> <ul style="list-style-type: none"> • coed sych heb ei drin, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio. • Mawn neu friciau mawn ac ynddynt, ym mhob achos, lai na 25% o leithder • Union Coal Briketts, a weithgynhrychir gan Rheinbraun AG o'r Almaen, sef lignit wedi ei wasgu'n friciau tua 15cm o hyd, sy'n sgwâr ar bob pen ac y mae sylffwr yn cyfateb i ddim mwy nag 1% o gyfanswm eu pwysau • CPL Wildfire, a weithgynhrychir gan Coal Products Ltd., Immingham, sef glo rhwym â chynnwys anweddol sy'n cyfateb i 32-36% (o tua 96% o gyfanswm ei bwysau), ac â chyflynydd resin wedi ei galedu drwy oeri (sy'n cyfateb i weddill ei bwysau), a weithgynhrychir o'r cyfansoddion hynny drwy gyfrwng proses o wasgu drwy rollo; mae'n pwyso ar gyfartaledd naill ai 80-90 gram neu 160-170 gram, ac y mae swlffwr yn cyfateb i ddim mwy nag 1.8% o gyfanswm ei bwysau.

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Dunsley Yorkshire Multifuel Stove and Boiler a weithgynhrychir gan Dunsley Heat Limited, Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire HD9 3TW</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrych, sy'n dwyn y dyddiad 5 Awst 1998, a'r cyfeirnod A/22160, fel y'u diwygiwyd gan y cyfarwyddiadau hynny sy'n dwyn y dyddiad 4 Hydref 2004, a'r cyfeirnod GHD/DUN4B/1.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio</p> <ul style="list-style-type: none"> • coed sych heb ei drin, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio • mawn neu friciau mawn ac ynddynt, ym mhob achos, lai na 25% o leithder • Union Coal Briketts, a weithgynhrychir gan Rheinbraun AG o'r Almaen, sef lignit wedi ei wasgu'n friciau tua 15cm o hyd, sy'n sgwâr ar bob pen ac y mae sylffwr yn cyfateb i ddim mwy nag 1% o gyfanswm eu pwysau • CPL Wildfire, a weithgynhrychir gan Coal Products Ltd., Immingham, sef glo rhwym â chynnwys anweddol sy'n cyfateb i 32-36% (o tua 96% o gyfanswm ei bwysau), ac â chyflynydd resin wedi ei galedu drwy oeri (sy'n cyfateb i weddill ei bwysau), a weithgynhrychir o'r cyfansoddion hynny drwy gyfrwng proses o wasgu drwy rollo; mae'n pwyso ar gyfartaledd naill ai 80-90 gram neu 160-170 gram, ac y mae swlffwr yn cyfateb i ddim mwy nag 1.8% o gyfanswm ei bwysau.
<p>Y Dunsley Yorkshire Woodburning Stove a weithgynhrychir gan Dunsley Heat Limited, Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire HD9 3TW</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrych, sy'n dwyn y dyddiad 4 Rhagfyr 2004, a'r cyfeirnod D13W.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Dunsley Yorkshire Woodburning Stove and Boiler a weithgynhrychir gan Dunsley Heat Limited, Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire HD9 3TW</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychrydd, sy'n dwyn y dyddiad 4 Rhagfyr 2004, a'r cyfeirnod D13W ynghyd â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychrydd, sy'n dwyn y dyddiad 4 Hydref 2004, a'r cyfeirnod GHD/DUN4B/1.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwlonion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Yr Extraflame: Babyfiamma Bella and Bella Lux Clementina Comfort Maxi Contessa Divina, Divina Plus a Divina Steel Duchessa a Duchessa Steel Ecologica Esmeralda ac Esmeralda Crystal Falò 1CP, Falò 2CP a Falò 1XP Isabella Karolina Preziosa Fe'u cynhrychir i gyd gan Extraflame S.p.a ym Montecchio Precalcino (Vicenza), yr Eidal</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau defnyddio y gweithgynhrychrydd, sy'n dwyn y dyddiad 5 Mawrth 2007, a'r cyfeirnod 004275101 011.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwlonion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>The Extraflame Comfort Mini a weithgynhrychir gan Extraflame S.p.a ym Montecchio Precalcino (Vicenza), yr Eidal</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau defnyddio y gweithgynhrychrydd, sy'n dwyn y dyddiad 2 Hydref 2006, a'r cyfeirnod 004275115 REV 005.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwlonion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Yr Extraflame Idro a weithgynhrychir gan Extraflame S.p.a ym Montecchio Precalcino (Vicenza), yr Eidal</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau defnyddio y gweithgynhrychyd, sy'n dwyn y dyddiad 28 Awst 2006, a'r cyfeirnod 004275128 REV 002.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Yr Extraflame Lucrezia Idro a'r Lucrezia Steel, a weithgynhrychir gan Extraflame S.p.a ym Montecchio Precalcino (Vicenza), yr Eidal</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau defnyddio y gweithgynhrychyd, sy'n dwyn y dyddiad 12 Gorffennaf 2006, a'r cyfeirnod 004275110 REV 011.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Firematic 25, 50, 90 a 150 a weithgynhrychir gan HERZ Armaturen Ges.m.b.H, Geschäftsbereich HERZ, Feuerungstechnik, A-8272 Sebersdorf 138, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sy'n dwyn y dyddiad Mehefin 2005, a'r cyfeirnod Bedienungsanleitung Firematic V 1.1 ENG doc.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio sglodion coed, pelenni coed, neu naddion coed wedi ei blaenio ond heb gynnwys unrhyw sglodion, pelenni neu naddion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Franco Belge Model 134 08 11 Savoy EA (allbwn 8 kW), stôf llosgi coed a weithgynhrychir gan Franco Belge, Staub Fonderie SARL, Rue Orphée Variscotte, 59660, Merville, Ffrainc</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â llawlyfr Technegol Savoy EA, cyfeirnod y ddogfen 1290-1, a adolygwyd 9 Gorffennaf 2009.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio boncyffion coed, ond heb gynnwys unrhyw foncyffion coed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Fröling Turbomat 28, 35, 48 a 55 a weithgynhrychir gan Fröling Heizkessel-und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sy'n dwyn y dyddiad Tachwedd 2003, a'r cyfeirnod M 060 01 03.</p> <p>Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sy'n dwyn y dyddiad Awst 2002, a'r cyfeirnod 99229a.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio sglodion coed â chynnwys lleithder o lai na 35% sy'n bodloni ONORM (a) M 7133; 1998 dosbarth maint G30 neu belenni coed y mae eu diamedr yn 6mm â chynnwys lleithder yn is na 10% ond heb gynnwys unrhyw sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Fröling Turbomat 85, 100 a 110 a weithgynhrychir gan Fröling Heizkessel-und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sy'n dwyn y dyddiad Tachwedd 2003, a'r cyfeirnod M 060 01 03.</p> <p>Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sy'n dwyn y dyddiad Awst 2002, a'r cyfeirnod 99229a.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio sglodion coed â chynnwys lleithder o lai na 35% sy'n bodloni ONORM (a) M 7133; 1998 dosbarth maint G30 neu G50 neu belenni coed y mae eu diamedr yn 6mm â chynnwys lleithder yn is na 10% ond heb gynnwys unrhyw sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Fröling Turbomat 150 a 220 a weithgynhychir gan Fröling Heizkessel-und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhychydd, sy'n dwyn y dyddiad Awst 2003, a'r cyfeirnod BO310003.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Fröling Turbomat 320 a 500 a weithgynhychir gan Froling Heizkessel und Behalterbau Ges. M.b.H., Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhychydd, sy'n dwyn y dyddiad Tachwedd 2004, a'r cyfeirnod B0340004.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Fröling P4 8, 15, 20, 25, 32, 38, 48 a 60 Pellet Boilers a weithgynhychir gan Fröling Heizkessel und Behälterbau Ges.m.b.H, Industriestrasse 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhychydd â'r cyfeirnod "B0430408_en" dyddiedig Gorffennaf 2009.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm, ond heb gynnwys unrhyw belenni coed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Gilles HPK-RA 13 kW, 15 kW, 20 kW, 25 kW, 30 kW, 35 kW, 40 kW, 45 kW, 49 kW, 60 kW, 70 kW, 75 kW, 85 kW, 95 kW, 100 kW, 120 kW, a 145 kW; fe'u cynhychir i gyd gan GILLES Energie-und Umwelttechnik GmbH, Koaserbauer Str. 16 A-4810 Gmunden, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhychydd, sy'n dwyn y dyddiad Ionawr 2007, a'r cyfeirnod Gilles/0-145/1.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Gilles HPK USK 150 kW, 180 kW, 240 kW a 300 kW, a weithgynhrychir gan GILLES Energie-und Umwelttechnik GmbH, Koaserbauer Str. 16 A-4810 Gmunden, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrych, sy'n dwyn y dyddiad Ionawr 2007, a'r cyfeirnod Gilles/150-300/1.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwlonion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Gilles HPK USK 360 kW a weithgynhrychir gan GILLES Energie-und Umwelttechnik GmbH, Koaserbauer Str. 16 A-4810 Gmunden, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau defnyddio y gweithgynhrych, sy'n dwyn y dyddiad Ionawr 2008, a'r cyfeirnod Gilles 360/1.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwlonion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Boileriaid Gilles UTSK 450 kW, 550 kW, 700 kW, 900 kW, 1200 kW a 1600 kW a weithgynhrychir gan GILLES Energie-und Umwelttechnik GmbH, Koaserbauer Str. 16 A-4810 Gmunden, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau defnyddio y gweithgynhrych, sy'n dwyn y dyddiad Ionawr 2008, a'r cyfeirnod Gilles 360/1.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwlonion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Guntamatic Biocom a'r Powercorn 50 a 75 a weithgynhrychir gan GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH A-4722 PEUERBACH Bruck 7</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhrych â'r cyfeirnod "GUN/BIO/OP/VI/0709" dyddiedig 29 Gorffennaf 2009.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'u hyd rhwng 10 a 30 mm, ond heb gynnwys unrhyw belenni coed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwlonion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Lleoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Guntamatic Powerchip 50 a 75 a weithgynhyrchir gan GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH A-4722 PEUERBACH Bruck 7</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd â'r cyfeirnod "GUN/POW/OP/VI/0709" dyddiedig 29 Gorffennaf 2009.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'u hyd rhwng 10 a 30 mm, ond heb gynnwys unrhyw belenni coed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Guntamatic Biocom a'r Powercorn 100 a weithgynhyrchir gan GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH A-4722 PEUERBACH Bruck 7</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd â'r cyfeirnod "GUN/BIO/OP/VI/0709" dyddiedig 29 Gorffennaf 2009.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'u hyd rhwng 10 a 30 mm neu sglodion coed â chynnwys lleithder llai na 35% sy'n bodloni ONORM M 7133:1998 maint dosbarth G30, ond heb gynnwys unrhyw belenni coed neu sglodion coed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Guntamatic Powerchip 100 a weithgynhyrchir gan GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH A-4722 PEUERBACH Bruck 7</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd â'r cyfeirnod "GUN/POW/OP/VI/0709" dyddiedig 29 Gorffennaf 2009.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'u hyd rhwng 10 a 30 mm neu sglodion coed â chynnwys lleithder llai na 35% sy'n bodloni ONORM M 7133: 1998 maint dosbarth G30, ond heb gynnwys unrhyw belenni coed neu sglodion coed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Yr Hamont CATfire 350 USZI sef boiler pelenni sydd â seiclon CATfirte 300, a weithgynhyrchir gan Hamont Contracting and Trading, spol. s.r.o., Sedlište 227, postal code 739 36, district Frýdek-Mistek Czech Republic</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd â'r cyfeirnod "Operating Manual for Boilers CATfire 150-500kW" sy'n effeithiol ar ôl 1 Ionawr 2008.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'u hyd ar y mwyaf yn 30mm ond heb gynnwys unrhyw belenni coed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Yr Handöl 31, Handöl 31A, Handöl 32, Handöl 32A, Handöl 33T, Handöl 34T, Handöl 35T, Varde Ovne Look 1, Varde Ovne Look 2, Varde Ovne Look 2, y cyfan wedi'u gweithgynhyrchu gan NIBE AB Box 134, 285 23 Markaryd, Sweden</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd â'r cyfeirnod IAV SE/EX 0811-4 511941 a chyfarwyddiadau tanio BAV SE/EX H30 511942</p> <p>Rhaid bod stop parhaol yn ei le ar y fewnfa awyr i rwystro'i chau y tu hwnt i sefyllfa lleiafswm ar agor i aer.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb eu trin gyda llai na 20% o leithder, ond heb gynnwys unrhyw goed sych o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Yr Handöl 50, Handöl 51, Handöl 52, Handöl 52T, Handöl 53, Handöl 54, Handöl 54T, Handöl 51L, Varde Ovne S1, Varde Ovne S2, Varde Ovne S3, y cyfan wedi'u gweithgynhyrchu gan NIBE AB Box 134, 285 23 Markaryd, Sweden</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd â'r cyfeirnod IAV SE/EX 0737-4 511866 a chyfarwyddiadau tanio BAV SE/EX 0717-1 511865</p> <p>Rhaid bod stop parhaol yn ei le ar y fewnfa awyr i rwystro'i chau y tu hwnt i sefyllfa lleiafswm ar agor i aer.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb eu trin gyda llai na 20% o leithder, ond heb gynnwys unrhyw goed sych o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Yr Highlander 5 Clean Burn a weithgynhrychir gan Dunsley Heat Limited, Brdige Mills, Huddersfield, Holmfirth, West Yorkshire, HD9 3TW</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â llawlyfr cyfarwyddiadau gosod y gweithgynhrychyd â'r cyfeirnod "Highlander: The Dunsley-Enviroburn-5. Clean Burn Stove Installation and operating instructions D12-01-09, D060-01-09, D13-01-09, D12-12-08"</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio boncyffion coed sy'n cydymffurfio â BS EN 13240:2001, ond heb gynnwys unrhyw foncyffion coed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwlonion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Yr Hoval BioLyt 50 Wood Pellet Boiler (allbwn thermol 49kW) a weithgynhrychir yn Slofacia gan Hoval AG, Austrasse 70, 9490 Vaduz, Liechtenstein</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â gwybodaeth dechnegol a cyfarwyddiadau gosod y gweithgynhrychyd, sy'n dwyn y dyddiad Hydref 2005, a'r cyfeirnod 4 204794/00 a chyfarwyddiadau defnyddio sy'n dwyn y dyddiad Ionawr 2006, a'r cyfeirnod 4 204 793/01.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwlonion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Yr Hoval BioLyt, modelau 50 a 70 a weithgynhrychir gan Hoval AG, Austrasse 70, 9490 Vaduz, Liechtenstein</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â gwybodaeth dechnegol a chyfarwyddiadau gosod y gweithgynhrychyd, sy'n dwyn y dyddiad Mehefin 2007, a'r cyfeirnod 4 204 794/01 a 4 204 793/02.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed â diamedr o 6mm, ond heb gynnwys unrhyw belenni o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwlonion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Lleoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
Yr Hoval AgroLyt 20, 25, 35, 45 a 50 a weithgynhyrchir gan Hoval AG, Austrasse 70, 9490 Vaduz, Liechtenstein	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â gwybodaeth dechnegol a cyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Ionawr 2006, a'r cyfeirnod 4 205 194/00, a'r rhai sy'n dwyn y cyfeirnod 4 205 193/00 a'r dyddiad Mehefin 2006.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio boncyffion coed ac ynddynt lai na 20% o leithder, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
Yr Hoval STU 150, 200, 250, 300, 350, 425 a 500 a weithgynhyrchir gan Hoval UK Ltd, Northgate, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, NG24 1JN	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â gwybodaeth dechnegol a cyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Tachwedd 2007, a'r cyfeirnod STUman/01.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed â diamedr o 6mm, ond heb gynnwys unrhyw belenni o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
Yr Hoval STU 600, 800 a 1000 a weithgynhyrchir gan Hoval UK Ltd, Northgate, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, NG24 1JN	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â gwybodaeth dechnegol a cyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Mehefin 2008, a'r cyfeirnod STU/man/01/1.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Yr Huntingdon 25 drws clir (model rhif 7057) a'r Huntingdon 25 drws rhwyllwaith (model rhif 7058) a gynhyrchir gan Stovax Limited, Falcon Road, Sowerton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LF</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â llawlyfr cyfarwyddyd y gweithgynhyrhydd, sy'n dwyn y cyfeirnod PM 249 Argraffiad 1.</p> <p>Rhaid bod stop parhaol yn ei le ar y fewnfa awyr eilradd i rwystro'i chau y tu hwnt i'r sefyllfa 75% ar agor.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Yr Hwam Beethoven a'r Hwam Beethoven H, yr Hwam Mozart, yr Hwam Ravel, yr Hwam Vivaldi a'r Hwam 30 (allbwn thermol mewn enw o 4.5 kW) ac arnynt fecanwaith i rwystro cau'r system aerolchi/system aer-reoli eilaidd, a weithgynhyrchir gan HWAM Heat Design AS Nydamsvej 53, 8362 Hørning, Denmark</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau defnyddio Euroheat Distributors (HBS) Limited, sy'n dwyn y dyddiad Tachwedd 2006, a'r cyfeirnod IN1 141 Ed B.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y KWB TDS Powerfire 130, 240 a 300 a weithgynhyrchir gan KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) of Industriestrasse 235, A-8321 St. Margarethen an der Raab</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, sy'n dwyn y dyddiad 14 Mai 2008, a'r cyfeirnod BA TDS-05.2008.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Lleoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y KWB TDS Powerfire 150 a weithgynhrychir gan KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (GmbH) of Industriestrasse 235, A-8321 St. Margarethen an der Raab</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychrydd, sy'n dwyn y dyddiad Awst 2005, a'r cyfeirnod BA TDS – 0805.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Stôf llosgi coed y Little Thurlow a weithgynhrychir gan Town and Country Fires, Pickering, North Yorkshire</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychrydd, sy'n dwyn y dyddiad 30 Mehefin 2007, rhifyn Rhif 3.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio boncyffion wedi eu sychu ac ynddynt lai nag 20% o leithder ac sy'n 350mm o hyd ar y mwyaf, ond heb gynnwys unrhyw foncyffion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Stôf tanwydd coed y Little Wenlock Classic Wood Fuel Stove, a weithgynhrychir gan Aga, Station Road, Ketley, Telford, Shropshire, TF1 5AQ</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhrychrydd dyddidig 19 Rhagfyr 2008, â'r cyfeirnod N00471AXX Rev 001 DP 081219</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio boncyffion coed sych ac wedi'u hollti y mae eu hyd ar y mwyaf yn 25cm a'u diamedr ar y mwyaf yn 10cm, ond heb gynnwys unrhyw foncyffion coed sych ac wedi'u hollti o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Løvenholm a weithgynhrychir gan Hunter Stoves Ltd., Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Exeter, Devon EX5 4RJ</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sy'n dwyn y cyfeirnod 07/08.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed heb ei drin ac ynddo lai nag 20% o leithder heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaid neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwlonion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Løvenholm Traditional, Løvenholm European a Løvenholm Pedestal Stoves a weithgynhrychir gan Hunter Stoves Ltd, Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Exeter, Devon EX5 4RJ</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sy'n dwyn y cyfeirnod 06/09</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed heb ei drin ac ynddo lai nag 20% o leithder heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaid neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin a chadwlonion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Mescoli PB50, PB35, PB28, a weithgynhrychir gan MESCOLI CALDAIE S.r.l. Caldaie-Termocucine, Via del Commercio, 285 4 1058 Vignola, (MO) Yr Eidal</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â llawlyfr cyfarwyddiadau a gosod y gweithgynhrychyd â'r cyfeirnod 'SY315EVO P,C,B-COMBIFIRE 2 PB28/35/50 BOILERS' Argraffiad 1.7 Dyddiedig 1/2006.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed yn ôl ONORM M7 135 neu DIN plws (DFIN 51731) ond heb gynnwys unrhyw belenni coed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaid neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwlonion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y gyfres Morsø 1400, sef modelau 1412 a 1442, a weithgynhrychir gan Morsø Jernstøberi A/S DK-7900 Nykøbing, Mors, Denmark</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sy'n dwyn y dyddiad 10 Ionawr 2008, a'r cyfeirnod 72146800.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio boncyffion coed ac ynddynt lai nag 20% o leithder, ond heb gynnwys unrhyw foncyffion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaid neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwlonion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y gyfres Morsø 3100, sef modelau 3112 a 3142, a weithgynhrychir gan Morsø Jernstøberi A/S DK-7900 Nykøbing, Mors, Denmarc</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sy'n dwyn y dyddiad 4 Chwefror 2008, a'r cyfeirnod 72311200.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio boncyffion coed ac ynddynt lai nag 20% o leithder, ond heb gynnwys unrhyw foncyffion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwlonion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y gyfres Morsø 6140, sef modelau 6140 a 6148, a weithgynhrychir gan Morsø Jernstøberi A/S DK-7900 Nykøbing, Mors, Denmarc</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sy'n dwyn y dyddiad 4 Medi 2007, a'r cyfeirnod 72610400.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio boncyffion coed ac ynddynt lai nag 20 y cant o leithder, ond heb gynnwys unrhyw foncyffion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwlonion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Morsø Owl 3410, 3420 a 3440 ar gyfer llosgi coed, a weithgynhrychir gan Morsø Jernstøberi A/S DK-7900 Nykøbing, Mors, Denmarc</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sy'n dwyn y dyddiad 1 Ionawr 2000, a'r cyfeirnod 72345600.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin sydd wedi ei hollti, ei stacio a'i awyrsychu; neu friciau coed wedi eu hawyrsychu, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwlonion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Nestor Martin Harmony Multi-Fuel Stove H13 (allbwn thermol mewn enw o 3.5 kW) a H33 (allbwn thermol mewn enw o 8 kW) a weithgynhrychir gan Nestor Martin, S A Finuick Nv, Voie Axiale 5, B-5660 Couvin, Gwlad Belg</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau defnyddio Euroheat Distributors (HBS) Limited, sy'n dwyn y dyddiad Ionawr 2007, a'r cyfeirnod IN1 116 Edition D.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Nestor Martin Harmony Multi-Fuel Stove H23 (allbwn thermol mewn enw o 6 kW), a weithgynhrychir gan Nestor Martin, S A Finuick Nv, Voie Axiale 5, B-5660 Couvin, Gwlad Belg</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau defnyddio Euroheat Distributors (HBS) Limited, sy'n dwyn y dyddiad Tachwedd 2006, a'r cyfeirnod IN1 141 Edition B.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Nestor Martin Stanford Multi-Fuel Stove S13, S23 and SP23 (allbwn thermol mewn enw o 6 kW), a weithgynhrychir gan Nestor Martin, S A Finuick Nv, Voie Axiale 5, B-5660 Couvin, Gwlad Belg</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau defnyddio Euroheat Distributors (HBS) Limited, sy'n dwyn y dyddiad Tachwedd 2006, a'r cyfeirnod IN1 141 Edition B.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Nestor Martin Stanford Multi-Fuel Stove S13 (allbwn thermol mewn enw o 3.5 kW), S33 ac SP33 (allbwn mewn enw o 8 kW), a weithgynhrychir gan Nestor Martin, S A Finuick Nv, Voie Axiale 5, B-5660 Couvin, Gwlad Belg</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau defnyddio Euroheat Distributors (HBS) Limited, sy'n dwyn y dyddiad Ionawr 2007, a'r cyfeirnod IN1 116 Edition D.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Lleoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Nestor Martin R23 Stove (allbwn thermol mewn enw o 6 kW) a weithgynhyrchir gan Nestor Martin, S A Finuick Nv, Voie Axiale 5, B-5660 Couvin, Gwlad Belg</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau defnyddio Euroheat Distributors (HBS) Limited, sy'n dwyn y dyddiad Tachwedd 2006, a'r cyfeirnod IN1 141 Edition B. 2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.
<p>Y Nestor Martin Multi-fuel Stove IT 13 (allbwn thermol mewn enw o 3.5 kW) a weithgynhyrchir gan Nestor Martin, S A Finuick Nv, Voie Axiale 5, B-5660 Couvin, Gwlad Belg</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau defnyddio Euroheat Distributors (HBS) Limited, sy'n dwyn y dyddiad Ebrill 2007, a'r cyfeirnod IN1 180 Edition C. 2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.
<p>Y Nestor Martin Multi-fuel Stove R33 a D33 (allbwn thermol mewn enw o 8 kW) a weithgynhyrchir gan Nestor Martin, S A Finuick Nv, Voie Axiale 5, B-5660 Couvin, Gwlad Belg</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau defnyddio Euroheat Distributors (HBS) Limited, sy'n dwyn y dyddiad Ionawr 2007, a'r cyfeirnod IN1 116 Edition C. 2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.
<p>Yr OkoFEN Pellematic PE08, PE12, PE16, PE20, PE25, PE32, PEK12, PEK16, PEK20, PEK25, PEK32, PES12, PES16, PES20, PES25, PES32, PESK12, PESK16, PESK25, and PESK32, a weithgynhyrchir gan OkoFEN Forschungs-und Entwicklungs Ges.m.b.H of Gewerbepark1, 4133 Niederkappel, Awstria</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Chwefror 2007, a'r cyfeirnod PE/HB/001.E. 2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed â'u diamedr ar y mwyaf yn 6mm â'u hyd ar y mwyaf yn 4cm ond heb gynnwys unrhyw belenni o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>	
<p>Yr OkoFEN Pellematic PE36, PE48, PE56, PESK36, PESK48, PESK56, PES 36, PES 48, PES 56, PEK 6, PEK48, PEK56, PES36, PES48, a'r PES56 a weithgynhrychir gan OkoFEN Forschungs-und Entwicklungs Ges.m.b.H of Gewerbepark1, 4133 Niederkappel, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sy'n dwyn y dyddiad Mawrth 2008, a'r cyfeirnod PBV 2000 CMP 1.4 (V2.31)</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed â'u diamedr ar y mwyaf yn 6mm â'u hyd ar y mwyaf yn 4cm ond heb gynnwys unrhyw belenni o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>	
<p>Yr Orchard Ovens, modelau: FVR Speciale 80, 100, 110, 110 x 160 a 120; TOP Superiore 100 a 120; GR 100, 120, 140, 120 x 160, 140 x 160, 140 x 180 a 180; OT 100, 120, 140, 120 x 160, 140 x 160, 140 x 180 a 180; y Valoriani Piccolo; fe'u gweithgynhrychir i gyd gan Valoriani o Via Caselli alla Fornace, 213 50066 Reggello, Firenze, yr Eidal.</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychyd, sy'n dwyn y dyddiad 25 Hydref 2004, a'r cyfeirnodau:</p>	
	Cyfarwyddyd	Model
	OOL inst.1	FVR 80
	OOL inst.2	FVR100
	OOL inst.3	FVR 110
	OOL inst.4	FVR 120
	OOL inst.5	FVR 110x160
	OOL inst.6	TOP 100
	OOL inst.7	TOP 120
	OOL inst. 8	GR 100 ac OT 100
	OOL inst.9	GR 120 ac OT 120
	OOL inst.10	GR 140 ac OT 140
	OOL inst.11	GR 120x160 ac OT 120x160
	OOL inst.12	GR 140x160 ac OT 140x160
	OOL inst.13	GR 140x180 ac OT 140x180
	OOL inst.14	GR 180 ac OT 180
	OOL inst.15	Valoriani Piccolo
	<p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>	

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Pellestar 10, 20, 30, 45 a 60 a weithgynhyrchir gan HERZ Armaturen Ges.m.b.H, Geschäftsbereich HERZ Feuerungstechnik, A-8272 Sebersdorf 138, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd dyddiedig Tachwedd 2007, cyfeirnod V2.2</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed sy'n cyfateb i ONORM M7135 yn 6mm eu diamedr, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Quadra-Fire 2100 Millennium Freestanding Wood Burning Stove a weithgynhyrchir gan Hearth & Home Technologies 1445 North Highway, Colville, WA 99114, UDA</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad 9 Hydref 2003, a'r cyfeirnod 250-6931B.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sydd wedi ei sychu ond heb ei drin ac sydd, o ran ei faint, yn 38.1 cm x 10.16 cm x 5.08 cm ar y mwyaf, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Quadra-Fire Yosemite Freestanding Wood Burning Stove a weithgynhyrchir gan Hearth & Home Technologies 1445 North Highway, Colville, WA 99114, UDA</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad 4 Mehefin 2003, a'r cyfeirnod 7004-187.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sydd wedi ei sychu ond heb ei drin ac sydd, o ran ei faint, yn 38.1 cm x 10.16 cm x 5.08 cm ar y mwyaf, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Quadra-Fire Cumberland Gap Freestanding Wood Burning Stove a weithgynhrychir gan Hearth & Home Technologies 1445 North Highway, Colville, WA 99114, UDA</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychrydd, sy'n dwyn y dyddiad 8 Gorffennaf 2003, a'r cyfeirnod 7006-186.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sydd wedi ei sychu ond heb ei drin â'i faint ar y mwyaf yn 43.18 cm x 10.16 cm x 5.08 cm, ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Redfyre Kensal 20 top gwastad (cod cynnyrch RF-EN20M), Redfyre Kensal 33, 33 top gwastad (cod cynnyrch RF-KEN 33M ac RF-KEN 33W) a weithgynhrychir gan Redfyre Cookers, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7JG</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhrychrydd dyddiedig Gorffennaf 2008, cyfeirnod PM247 rhifyn 1, a'r llawlyfr cyfarwyddiadau dyddiedig Ionawr 2009, cyfeirnod PM280 rhifyn 1.</p> <p>Rhaid bod stop parhaol yn ei le ar y fewnfa awyr eilradd i'w rwystro rhag cau y tu hwnt i 50% ar agor.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych sydd heb ei drin ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Scan Anderson 4-5 a weithgynhrychir gan Krog Iversen 7 Co., A/S DK-5492 Vissenbjerg, Denmarc</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhrychrydd, sy'n dwyn y dyddiad 15 Tachwedd 2007, yr enw "can-Andersen 4-5" a'r cyfeirnod 09/05-GB.</p> <p>Rhaid bod stop parhaol yn ei le ar y fewnfa awyr eilradd i rwystro'i chau y tu hwnt i 20mm.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Schmid UTSK 180, 240, 300, 360, 450, 550, 700, 900, 1200, 1600kW a weithgynhyrchir gan Schmid AG Woodfiring Systems, PO Box 42, CH-8380 Eschikon</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd "nstruction manual UTSK-ABC.22-AME-S-PPU" dyddiedig 25 Medi 2008 ac ABC yw rhif y model h.y. 180, 240, 300, 360, 450, 550, 700, 900, 1200, 1600.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed yn ôl CEN/TS 14961 ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion coed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Schmid UTSL 30, 40, 50, 65, 80, 110, 150kW a weithgynhyrchir gan Schmid AG Woodfiring Systems, PO Box 42, CH/8380 Eschikon</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd â'r cyfeirnod "Operating Manual Wooden Chips and Pellets Plant.Lignumat UTSL" dyddiedig 23 Rhagfyr 2004.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed yn ôl CEN/TS 14961 ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion coed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Schmid UTSP 180, 240, 300kW a weithgynhyrchir gan Schmid AG Woodfiring Systems, PO Box 42, CH-8380 Eschikon</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd "UTSK-ABC-22-AME-S-PPU" dyddiedig 25 Medi 2008 ac ABC yw rhif y model h.y. 180, 240, 300.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed yn ôl CEN/TS 14961 ond heb gynnwys unrhyw belenni coed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Schmid UTSR 150, 180, 240, 300, 360, 450, 550, 700, 900kW a weithgynhyrchir gan Schmid AG Woodfiring Systems, PO Box 42, CH-8380 Eschikon</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd UTSR-“ABC-22-AME-S-PPV” dyddiedig 25 Medi 2008 ac ABC yw rhif y model h.y. 150, 180, 240, 300, 360, 450, 550, 700, 900.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed yn ôl CEN/TS 14961 ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion coed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Stockton 5 top fflat (model rhif 7119), y Stockton 5 Canopy (model rhif 7160) and Stockton 5 Midline (model number 7133) a weithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowerton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LF</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd dan y cyfeirnod PM176 – argraffiad 4.</p> <p>Rhaid bod stop parhaol yn ei le ar y fewnfa awyr eilradd i rwystro'i chau y tu hwnt i'r sefyllfa 50% ar agor.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Stockton 3 top gwastad (cod cynnyrch 7118) Stockton 4 top gwastad (codau cynnyrch 7101 a 7102) a'r Stockton 5 top gwastad (cod cynnyrch 7127) Stockton 5 canol y llinell (cod cynnyrch 7130) Stockton 6 top gwastad (codau cynnyrch 7100 and 7162) Stockton 6 llinell uchel (cod cynnyrch 7117), Stockton 7 top gwastad (codau cynnyrch 7120 and 7163) a weithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LF</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd dyddiedig Gorffennaf 2008 cyfeirnod PM227 ENG Rhifyn 2, a'r llawlyfr cyfarwyddiadau dyddiedig Ionawr 2009, cyfeirnod PM271 Rhifyn 2.</p> <p>Rhaid bod stop parhaol yn ei le ar y fewnfa awyr eilradd i rwystro'i chau y tu hwnt i'r sefyllfa 50% ar agor.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Stockton 7 Inset Convecter (codau cynnyrch 7125F a 7125C) a weithgynhyrchir gan Stovax Ltd., Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd dyddiedig Mai 2008, cyfeirnod PM230 Rhifyn 1, a'r llawlyfr cyfarwyddiadau dyddiedig Ionawr 2009, cyfeirnod PM281 Rhifyn 1.</p> <p>Rhaid bod stop parhaol yn ei le ar y fewnfa awyr eilradd i rwystro'i chau y tu hwnt i'r sefyllfa 50% ar agor.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin ond heb gynnwys unrhyw goed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>
<p>Y Twin Heat CS 150i a weithgynhyrchir gan TWIN HEAT A/S, Norrevangen 7, DK-9631 Gedsted, Denmarc</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd dyddiedig 17 Rhagfyr 2008, cyfeirnod y fersiwn 6.0.03.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed y mae eu hyd ar y mwyaf yn 30mm a'u diamedr yn 6mm ac yn cydymffurfio â CEN/TS 14961:2005, ond heb gynnwys unrhyw belenni o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi ei drin â chadwolion pren neu i fod wedi ei gotio.</p>
<p>Y boileri llosgi pelenni coed a sglodion coed Math USV, rhifau modelau USV-15, 25, 30, 40, 50, 60, 80 a 100, a weithgynhyrchir gan KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Industriestrasse 235, A-8321 St. Margarethen an der Raab, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Awst 2003 a'r cyfeirnod BA-USV 0803.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed neu sglodion coed ond heb gynnwys unrhyw belenni neu sglodion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y boileri llosgi pelenni coed Math USP, rhifau modelau USP-10, 15, 20, 25 a 30, a gynhyrchir gan KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) o Industriestrasse 235, A-8321 St. Margarethen an der Raab, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad 28 Gorffennaf 2003, a'r cyfeirnod BA-USP 0703.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi ei drin â chadwolion pren neu i fod wedi ei gotio.</p>
<p>Y Westfire Uniq 15, 16 a 20 (a elwir hefyd WF UNIQ 15, 16 a 20) a weithgynhyrchir gan Westfire Tømrervej 3 DK-6800 Varde, Denmarc</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad 2007, a'r cyfeirnod WF15 – WF16 – WF20 ynghyd â chyfarwyddiadau atodol sy'n dwyn y cyfeirnod 01 wfuk.2207.</p> <p>Rhaid bod stop parhaol yn ei le ar y fewnfa awyr eilaidd i rwystro cau'r fewnfa o fwy na 50mm.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio coed sych heb ei drin, ond heb gynnwys unrhyw goed sych o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi ei drin â chadwolion pren neu i fod wedi ei gotio.</p>
<p>Y Windhager Bio Win 90 a 120 a weithgynhyrchir gan Windhager Zentralheizung GmbH, Anton-Windhager-Str. 20, A-5201 Seekirchen bei Salzburg, Awstria</p>	<p>1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Awst 2008, a'r cyfeirnod 092125/00.</p> <p>2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni coed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi ei drin â chadwolion pren neu i fod wedi ei gotio.</p>

<i>Dosbarthau ar Leoedd Tân</i>	<i>Amodau</i>
<p>Y Windhager Bio Win 100. 150, 210 a 260, a weithgynhyrchir gan Windhager Zentralheizung GmbH, Anton-Windhager-Str. 20, A-5201 Seerkirchen bei Salzburg, Awstria</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Mai 2008, â'r cyfeirnod 0916197/00. 2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio pelenni coed, ond heb gynnwys unrhyw belenni coed o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi ei drin â chadwolion pren neu i fod wedi ei gotio.
<p>Yr Wood Waste Technology Heater, modelau WT10 a WT15, a weithgynhyrchir gan Wood Waste Technology Unit 4 Palmbourne Industrial Estate, Castle Street, Stafford ST16 2TB</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad 19 Ionawr 2005, â'r cyfeirnod WT10 a WT15. 2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio torion pren caled a thorion pren meddal, ond heb gynnwys unrhyw dorion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.
<p>Y Wood Waste Technology Heater Ltd. WT5, a weithgynhyrchir gan Wood Waste Technology Units 1 & 2, Drummond Road, Astonfields Industrial Estate, Stafford, Staffordshire, ST16 3HJ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd dyddiedig 16 Chwefror 2009, cyfeirnod WT5_v2. 2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio byrddau fibr dwysedd canolig a thorion coed heb eu trin, ond heb gynnwys unrhyw fyrddau ffibr a thorion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.
<p>Stôf Xeoos 5kW Fersiynau – Natur, Style, Harmony, Pur, Classic, Elegance a Stone Stôf Xeoos 8kW Fersiynau – Basic, Pur, Classic, Elegance Stone and Air Cyfeirnodau Llawlyfr Cyfarwyddiadau A weithgynhyrchir gan Specht Modulare Ofensysteme GmbH & Co, KG i.V. Dipl – Ing.Frank Werner Projektmanagement Bahnhofste.2 D 35116 Hatzfeld</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rhaid gosod, cynnal a chadw a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd "Operating and Installation Instructions Xeoos 5kW/8kW Model 2008" Cyfeirnod; Revisions – Index 01/08 Fassung Ionawr 2008. 2. Nid oes unrhyw danwydd i'w ddefnyddio ac eithrio boncyffion coed sy'n cydymffurfio â DIN 51731, ond heb gynnwys unrhyw foncyffion o'r fath sy'n cynnwys cyfansoddion organig halogenaidd neu fetelau trwm o ganlyniad i fod wedi eu trin â chadwolion pren neu i fod wedi eu cotio.